

Gefährdungsanalyse

sw-800.203

Seitenbügelwagen mit Rohrwänden



Seitenbügelwagen mit Rohrwänden

Außenmaße: 1.260 x 800 x 1.045 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.260 x 740 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Rohrwandhöhe: 745 mm

Ausführung:

* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche

Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2

Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bock

gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694000544

Eigengewicht: 44 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren		
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694000544
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

