

Gefährdungsanalyse

zu-3344 Fasswagen



Fasswagen

Außenmaß: 655 x 1.390 x 1.040 mm (B/T/H)

Ausführung:

* fest verschweißte, klappbare
Profilstahlkonstruktion

* Schiebebügel mit schwarzem
Schrumpfschlauchüberzug

* inkl. Spanngurt zur Sicherung des Fasses

* geeignet für den Transport von 60 bzw. 200
Ltr. Stahlblechfass mit Rand

* mit 4 angeschweißten Verzurrösen

* mit Totmannbremse

(durch Hochziehen des unteren Bügels
wird die Bremse gelöst, wird der Bügel
losgelassen, schließt die Bremse der hinteren
Räder automatisch, der Wagen wird
gebremst)

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit
Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm und 2 Lenkrollen,
Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit
Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 125 mm, mit Spurbreite gleich der
Achse der

Vollgummiräder

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694049734

Eigengewicht: 38 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694049734
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

