

Gefährdungsanalyse

sw-700.620/AG

Schwerlast Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016



Schwerlast Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen, RAL 7016

Außenmaße: 1.190 x 700 x 930 mm (B/T/H)

Ladefläche Grundboden: 500 x 700 mm (B/T)

Ladefläche Etagenboden: 1.060 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 / 930 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 600 mm

Schiebegriffhöhe: 915 mm

Ausführung:

* aus Stahlrohr geschweißt

* Schiebegriff waagrecht

* Verbindungsrohre aus 1" Rohr

* 1 Stahlschrank mit verschließbarer Flügeltür,

Innenabmessungen: 470 x 675 x 575 mm

(B/T/H), inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

Traglast je Schrankboden: 30 kg

* Boden und Etagenboden aus Sperrholz, film/siebbeschichtet

(Siebdruckoberfläche nach oben)

wasserfest verleimt

Traglast obere Etage: 500 kg

Farbe:

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet,

Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 1.000 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694082137
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

