

# Gefährdungsanalyse

sw-800.407/AG

Holzkastenwagen mit Deckel fest verschweißt, RAL 7016



Holzkastenwagen mit Deckel fest verschweißt, RAL 7016

Außenmaße: 1.330 x 830 x 1.150 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.170 x 770 mm (B/T)

Ladehöhe: 300 mm

Nutzhöhe: 800 mm

Schiebegriffhöhe: 980 mm

Ausführung:

\* mit Rohrschiebegriff

\* 1 Längsseite halb abklappbar

Höhe feststehendes Element: 430 mm

(von Oberkante Ladefläche)

\* Deckel zweifach klappbar

\* Ladefläche, Stirn-, Längswände und Deckel

aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau

\* mit Ringöse für Vorhängeschloss Ø 10 mm

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694080799

Eigengewicht: 96 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694080799  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

