

# Gefährdungsanalyse

sw-700.205/AG

Rohrbügelwagen mit 2 Rohrbügel, RAL 7016



Rohrbügelwagen mit 2 Rohrbügel, RAL 7016  
Außenmaße: 1.070 x 700 x 1.040 mm (B/T/H)  
Ladefläche: 990 x 640 mm (B/T)  
Ladehöhe: 295 mm  
Seitenbügelhöhe: 745 mm  
Ausführung:  
\* inkl. 2 Hülsenleisten für 7 Rohrbügel  
\* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet  
Radsatz:  
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bock gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz  
Traglast: 500 kg  
EAN-Nr.: 4035694081017  
Eigengewicht: 40,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit: nein  
leichte dynamische Arbeit: nein  
statische Haltearbeit: nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)  
B = Mittel (durchaus möglich)  
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694081017  
Zolltarifnummer: 87169090  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

