

Gefährdungsanalyse

sk-710.093

Sperrgutkarre mit Stützrädern



- Sperrgutkarre mit Stützrädern
Außenmaße: 600 x 400-1.365 x 1.700-920 mm (B/T/H)
Schaufelmaß: 600 x 150 mm (B/T)
Ausführung:
* stabile Schweißkonstruktion
* inkl. 4 Stück Ösen, 60 x 20 mm
- 2 Stück auf Höhe 600 mm
- 2 Stück auf Höhe 1.600 mm
* inkl. 2 Stück feste Spanngurte
* inkl. je 2 Stück Haken pro Querstrebe zur Befestigung der Spanngurte bei Nichtgebrauch
* inkl. abklappbaren, höhenverstellbaren Lenkrollen als Stützrollen zur Reduzierung der Durchfahrhöhe
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm
* mit Bremshebel auf die Polyurethanräder wirkend
* 3-stufig verstellbar, Abmessungen im ausgezogenen Zustand:
- Pos. 1: 1.410 x 1.370 mm (T/H)
- Pos. 2: 1.575 x 1.160 mm (T/H)
- Pos. 3: 1.685 x 920 mm (T/H)
- Abmessungen bei aufrecht stehender Karre: 600 x 1.700 mm (T/H)
* Griffbereich mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	---	
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694074910
Zolltarifnummer: 87168000
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

