

Gefährdungsanalyse

sw-700.231/AG

Seitenbügelwagen mit Drahtwänden, RAL 7016



Seitenbügelwagen mit Drahtwänden, RAL 7016

Außenmaße: 1.060 x 700 x 1.045 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.060 x 640 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Längswandhöhe: 745 mm

Höhe Drahtgitterverkleidung: 625 mm

Ausführung:

* Längswände aus Drahtgitter: 50 x 50 x 4 mm

* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche

dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2

Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bock gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694079809

Eigengewicht: 37,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren		
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A3 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694079809
Zolltarifnummer: 87169090
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

