

# Gefährdungsanalyse

sw-700.220/AG

Paket-Vierwandwagen niedrig, RAL 7016



Paket-Vierwandwagen niedrig, RAL 7016

Außenmaße: 1.190 x 740 x 1.220 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 700 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 925 mm

Schiebebügelhöhe: 1.040 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt

\* mit Rohrschiebegriff

\* inkl. 2 Stück verzinkte Verbindungsstangen

\* 2 Stirnwände, 2 Längswände vergittert,

Masche 120 x 120 mm

\* Längswände einhängbar

\* Boden aus MDF-Platte, Oberfläche  
dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit

Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694076747

Eigengewicht: 54,5 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren	---	
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:



A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrscheinlichkeit:

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694076747

Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

