

Gefährdungsanalyse

pa-080.301/AG

Palettenaufsatz Typ 65K, RAL 7016



Palettenaufsatz Typ 65K, RAL 7016

Innenmaße: 1.200 x 800 mm (B/T)

für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T)

Nutzhöhe: 1.000 mm

Ausführung:

* robuste Stahlkonstruktion zum nachträglichen Montieren auf einer bereits beladenen Palette

* Arretierung der Rahmenteile mittels manueller Klemmfunktion

* 4 Stapelteller für sichere Stapelung

* zusammenlegbar

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Auflast: 1.500 kg

3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

EAN-Nr.: 4035694079847

Eigengewicht: 30 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheren		
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	A2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

1	Keine Folgen
2	Bagatellfolgen
3	Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
4	Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
5	Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694079847
Zolltarifnummer: 73269040
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

