

# Gefährdungsanalyse

## sw-610.300 Eurokastenwagen



### Eurokastenwagen

Außenmaße: 1.350 x 665 x 1.700 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.240 x 610 mm (B/T)

Lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

Lochabstand zum Verschrauben der Etagen:

150 mm

Ausführung:

\* aus Stahlrohr geschweißt

\* 5 Etagen offen und neigbar um 17°  
oder 32°

\* Traglast je Etage: 50 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit

Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Brems- und 2

Lenkrollen, alle Rollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr: 4035694007994

Eigengewicht: 69,5 kg

### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:	nein
leichte dynamische Arbeit:	nein
statische Haltearbeit:	nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen	---	
Scheren	B1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Scheuern/schürfen	---	
Stoßen:	A1 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung
Kippen:	B2 gering	Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:



Eintrittswahrscheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)
C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Ausmaß:

- 1 Keine Folgen
- 2 Bagatellfolgen
- 3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)
- 4 Schwere Folgen (Dauerschäden mögl)
- 5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694007994  
Zolltarifnummer: 87168000  
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft  
Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld  
Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

